



TELA INTERATIVA ISD 65"

RECURSOS DE DESEMPENHO

Tecnologia	Touchscreen
Dimensão	65"
Resolução	3.8470 x 2.160 pixels
Tamanho de pixel:	0.372 mm horizontal x 0.372 vertical
Compartilhamento sem fio	Permite o compartilhamento simultâneo de até 04 dispositivos através de software nativo;
Tela óptica	O vidro e a camada do display sem espaço perceptível entre eles
Escrita e Canetas	Permite escrita por toque ou canetas especiais (02 canetas inclusas), com escrita ultrafina de 20 px e diâmetro de 2 mm, com precisão de 1 mm
Conectividade	Wi-fi integrado, compatível com notebooks, tablets e smartphones iOS e Android, suporta 04 dispositivos simultâneos;
Compatibilidade	Suporta a alternância entre os sistemas operacionais Android e Windows 10 ou equivalentes.
Espaço para canetas	Possui dois espaços para fixação das canetas.
Instalação de apps	Via Play Store/GooglePlay.
Idioma	Multi-idiomas (incluso Português) inclusive todos os materiais estão traduzido para português (Manual, Datasheet, etc)
Acabamento	Alumínio
Interruptor Liga/Desliga	SIM
Cor do acabamento	Preto
Ajuste de brilho	Automático de acordo com o ambiente
Brilho	280cd/m ²
Profundidade da cor	15 bit
Taxa de contraste	4000:1
Tempo de resposta	6ms (milissegundos)
Taxa de atualização	60Hz
Ângulo de visão	178° vertical e 178° horizontal
Sistema Operacional	Android 11 e módulo OPS Windows 10
Processamento	4 core A55
Memória	4GB RAM
Armazenamento	32GB
Rede	Network Interface (NIC) de 100 MBPS e tecnologia Multiple-Input Multiple-Output (MIMO)
Tecnologia Touchscreen	Permite até 20 toques simultâneos. Tempo de resposta 10ms (milissegundos)
Sistema de Áudio	02 alto-falantes imbutidos de 16W.
Bluetooth	5.0 e anteriores
Interfaces de vídeo	02 x HDMI-IN, 01 x HDMI-OUT ambas para 4K em 60Hz.
Outras Conexões	01 x RS232, 02 x RJ-45 de 100Mps, 02 x USB frontal e 4 x USB traseira, 01 x USB-C, 01 x Porta Touch-USB, 01 porta de entrada jack e 01 porta de saída de áudio jack
Consumo de energia	350w e 0.5w em standby-by
Temperatura de trabalho	12°C
Vida útil	40.000 horas
Certificações	CE-Rohs e FCC
Garantia	01 ano pela ISD tech
Alimentação	Bivolt 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Controle remoto	Acompanha 01 controle remoto que permite realizar todas as funções