

IMPRESSORA TÉRMICA

ISD 21



USB + Ethernet



Garantia de Um Ano



Impressão Térmica por linha



Papel Térmico



Resolução de 203 DPI



Veloc. Máx. de impressão 260 mm /s

As **impressoras térmicas** da **ISD Tech** são projetadas para oferecer velocidade, precisão e economia na emissão de etiquetas, recibos, ingressos e pulseiras, eliminando a necessidade de tinta ou toner. Com alta durabilidade e baixo custo operacional, são perfeitas para operações que exigem agilidade e confiabilidade, como em centros logísticos, hospitais, laboratórios, lojas de varejo, fábricas e sistemas de transporte.

ESPECIFICAÇÕES

▶ **INTERFACE:** USB + Ethernet

▶ **RESOLUÇÃO:** 203 DPI

▶ **VELOCIDADE DE IMPRESSÃO:** 260mm/s

▶ **MÉTODO DE IMPRESSÃO:** Impressão Térmica por linha

▶ **TIPO DE PAPEL:** Papel térmico

▶ **LARGURA DA MÍDIA:** Max 79.5mm, 0.5mm

▶ **CONTROLE DE GAVETA DE DINHEIRO:** DC24V, 1A, TOMADA 6-pin RJ-11

▶ **VIDA ÚTIL DO CORTADOR:** 1.500.000

▶ **LARGURA EFETIVA DE IMPRESSÃO:** 72mm

▶ **DIÂMETRO INTERNO DO PAPEL:** 13mm (mínimo)

▶ **DIMENSÕES EXTERNAS:** 165(L)mm x 120(W)mm x 119(H)mm

▶ **COMANDO DE IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS:** UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE128, PDF417, CÓDIGO QR, CÓDIGO DATA MATRIX

▶ **COMANDO DE IMPRESSÃO:** Comando cpcl/tspl (comando esc/pos)

▶ **AMBIENTE DE OPERAÇÃO:** 5 ~ 40° C (41 ~ 104 ° F), Umidade: 25 ~ 85% sem condensação

▶ **AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO:** -40 ~ 60° C (-40 ~ 140 ° F), Umidade: 10 ~ 90% sem condensação

▶ **OPÇÕES DE FÁBRICA:** Bluetooth

▶ **VIDA ÚTIL DA CABEÇA DE IMPRESSÃO:** 150KM

▶ **FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** DC24V+-10%, TOMADA DE ENERGIA 1.5A, A-1009-3P

▶ **DRIVER:** Windows / Linux / Mac / Android

▶ **SISTEMA OPERACIONAL:** Windows / Android / IOS

- Especificações poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
- Especificações complementares poderão ser adquiridas através do manual do produto ou junto ao fabricante.



(41) 3283-1755 | (41) 9143-6397
contato@isdtech.com.br
isdtech.com.br