isdtech.com.br

PONTO DE VENDA

PDV CA-10

- Sistema Operacional Android
- Garantia de Um Ano
- Leitor de Cód. de Barras e QR Code
- Tela de 8"
- Impressora Integrada
- 16GB de Armazenamento Interno

A linha de **PDVs** da **ISD Tech** entrega soluções completas e compactas para automação comercial, reunindo recursos como touchscreen, leitor de código de barras, impressora e pin pad em um único equipamento. Com versões em Android e Windows, esses terminais otimizam processos de venda e gestão de estoque, oferecendo praticidade tanto para o operador quanto para o cliente. São ideais para comércios, supermercados, restaurantes, lanchonetes e prestadores de serviços em geral.

ESPECIFICAÇÕES

- **PROCESSADOR:** MSM8953
- **SISTEMA OPERACIONAL:** Android 10
- **MEMÓRIA RAM:** 2GB DDR3
- **MEMÓRIA INTERNA:** 16GB
- **TELA:** LCD vertical 8"
- **DIMENSÃO:** 263 (C) mm x 148 (L) mm x 154 (A) mm
- **CÂMERA:** 200W
- **SCANNER:** Scanner 1D e 2D
- **TIPO DE PAPEL:** Papel Tipo de papel térmico, papel para etiquetas, papel para marcas pretas
- **LARGURA MÁX. DO PAPEL:** 82,5mm
- **INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA:** Tipo (A B) USB, porta serial, LAN, interface de gaveta de dinheiro, Interface interface HDMI (opcional), NFC (reservado)
- **VIDA ÚTIL DA CABEÇA DE IMPRESSÃO:** 1.500.000,00 cortes
- **IMPRESSÃO:** Impressão Térmica Direta
- **VELOCIDADE DE IMPRESSÃO:** MÁX.: 150 mm/s (papel térmico); MÁX.: 100 mm/s (papel para etiquetas)
- **FONTE DE IMPRESSÃO:** Página de código: ANK: 9 x17 / 12 x24; Chinês: 24 x 24
- **BLUETOOTH:** SIM
- **PORTA USB:** 2 Portas USB Tipo A e B
- **COMUNICAÇÃO:** 4G, Ethernet, Serial PS2, Wi-fi/BT 4.0
- **INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA:** SIM
- **FORMATO DE VÍDEO:** MPEG-1, MPEG-2. MPEG-4, H.264, H.265, RV etc. suporta até 1080p
- **FORMATO DE ÁUDIO:** MP3/WMA/AAC etc.
- **FOTO:** JPEG
- **LEITOR DE QR CODE:** JPEG
- **DRIVERS:** ESC/POS, TSPL, CPCL
- **AUTO FALANTE:** SIM
- **FONTE DE ENERGIA:** 24V, 2.5A Bivolt
- **TEMPERATURA (AMBIENTE DE TRABALHO):** 0~50°C (Ambiente de trabalho) /10~80% (Umidade relativa)
- **TEMPERATURA (UMIDADE ARMAZENAMENTO):** -20~60°C (Ambiente de trabalho) /10~90% (Umidade relativa)

- Especificações poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
- Especificações complementares poderão ser adquiridas através do manual do produto ou junto ao fabricante.