

IMPRESSORA TÉRMICA

ISD 17



Wi-Fi Integrado



Garantia de Um Ano



Térmica Direta / Transferência Térmica



Veloc. Máx impressão: 127mm(5")/s



Resolução de 203 DPI



Memória Expansível

As **impressoras térmicas** da **ISD Tech** são projetadas para oferecer velocidade, precisão e economia na emissão de etiquetas, recibos, ingressos e pulseiras, eliminando a necessidade de tinta ou toner. Com alta durabilidade e baixo custo operacional, são perfeitas para operações que exigem agilidade e confiabilidade, como em centros logísticos, hospitais, laboratórios, lojas de varejo, fábricas e sistemas de transporte.

ESPECIFICAÇÕES

- ▶ **INTERFACE:** USB + Lan + WIFI 2.5 Ghz
- ▶ **RESOLUÇÃO:** 203 DPI
- ▶ **MEMÓRIA:** 8 MB SDRAM, 8 MB Flash
- ▶ **PROCESSADOR:** CPU de 32 bits
- ▶ **SENSORES:** Sensor de marca preta móvel Sensor de lacuna móvel
- ▶ **MÉTODO DE IMPRESSÃO:** Transferência Térmica / Térmica Direta
- ▶ **LARGURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO:** 104 mm (4,09")
- ▶ **VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO:** Até 6 ips (152 mm/s)
- ▶ **COMPRIMENTO MÁXIMO DE IMPRESSÃO:** 0,39 pol. - 70 pol. (10 mm - 1778 mm)
- ▶ **DIMENSÃO:** 282mm (D) x 232mm (L) x 171 MM (A)
- ▶ **PESO:** 2.56kg
- ▶ **ESPESSURA DA MÍDIA:** 0.06-0.254 mm (2.36-10mil)
- ▶ **VIDA ÚTIL DA CABEÇA DE IMPRESSÃO:** 30km
- ▶ **CAPACIDADE DO RIBBON:** Máx. 300m
- ▶ **LARGURA DO RIBBON:** 1 pol. - 4,3 pol. (25,4 mm - 110 mm)
- ▶ **CAPACIDADE DO ROLO DE ETIQUETAS:** 127 mm (5") DE (diâmetro externo)
- ▶ **COMPRIMENTO DA ETIQUETA:** 10 ~ 1778 mm (0.39" ~ 70")
- ▶ **DIÂMETRO DO NÚCLEO DA MÍDIA:** 1 pol. (25,4 mm) - 1,5 pol. (38,1 mm)
- ▶ **LARGURA DA MÍDIA:** 1 pol. - 4,3 pol. (25,4 mm - 110 mm)
- ▶ **TIPO DE MÍDIA:** Contínua, Gap, Marca preta, Dobra em leque, Mídia perfurada
- ▶ **ESPESSURA DO TUBETE DO RIBBON:** 1"
- ▶ **EMASSAMENTO DO RIBBON:** Externo
- ▶ **EMULAÇÃO:** TSPL, EPL, ZPL, DPL
- ▶ **AMBIENTE DE OPERAÇÃO:** 5 ~ 40° C (41 ~ 104 ° F), Umidade: 25 ~ 85% sem condensação
- ▶ **AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO:** -40 ~ 60° C (-40 ~ 140 ° F), Umidade: 10 ~ 90% sem condensação
- ▶ **OPÇÕES DE FÁBRICA:** Suporte externo para rolo de papel de 8", módulo Bluetooth, módulo Wi-Fi, módulo cortador de guilhotina, módulo cortador de tesoura, módulo RTC
- ▶ **ENTRADA:** AC 110-240V, 1.8A, 50-60 Hz
- ▶ **DRIVER:** Windows / Linux / Mac / Android / Chrome OS
- ▶ **SISTEMA OPERACIONAL:** Windows / Linux / Android / iOS

- Especificações poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
- Especificações complementares poderão ser adquiridas através do manual do produto ou junto ao fabricante.



(41) 3283-1755 | (41) 9143-6397
contato@isdtech.com.br
isdtech.com.br