

IMPRESSORA TÉRMICA

ISD 19



Indicado para Grandes Volumes

Garantia de Um Ano

Transferência Térmica / Térmica Direta

Interface USB / Serial / Lan

Resolução de 300 DPI

Veloc. Máx. de impressão 152 mm (6")/s

As **impressoras térmicas** da **ISD Tech** são projetadas para oferecer velocidade, precisão e economia na emissão de etiquetas, recibos, ingressos e pulseiras, eliminando a necessidade de tinta ou toner. Com alta durabilidade e baixo custo operacional, são perfeitas para operações que exigem agilidade e confiabilidade, como em centros logísticos, hospitais, laboratórios, lojas de varejo, fábricas e sistemas de transporte.

ESPECIFICAÇÕES



- ▶ **INTERFACE:** USB + Serial + Lan
 - ▶ **RESOLUÇÃO:** 300 DPI
 - ▶ **MEMÓRIA:** 128 MB de memória Flash/128 MB de memória SDRAM/Flash podem ser expandidos para máx. 4GB
 - ▶ **PROCESSADOR:** CPU de 32 bits
 - ▶ **SENSORES:** Sensor de folga, Sensor de abertura da tampa, Sensor de marca preta, Sensor de Ribbon
 - ▶ **MÉTODO DE IMPRESSÃO:** Transferência Térmica / Térmica Direta
 - ▶ **LARGURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO:** 106 mm (4,17")
 - ▶ **VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO:** 152 mm (6") /s Máx.
 - ▶ **COMPRIMENTO MÁXIMO DE IMPRESSÃO:** 889mm (35")
 - ▶ **DIMENSÃO:** 504mm (D) x 257mm (L) x 297 mm (A)
 - ▶ **PESO:** 10.22 kg
 - ▶ **ESPESSURA DA MÍDIA:** 0.06~0.254 mm (2.36~10mil)
 - ▶ **CAPACIDADE DO RIBBON:** Máx. 600m
 - ▶ **LARGURA DO RIBBON:** 110 mm
 - ▶ **RIBBON:** 127 mm (5") Enrolamento Externo
 - ▶ **COMPRIMENTO DA ETIQUETA:** 10 ~ 2286 mm (0.39" ~90")
 - ▶ **DIÂMETRO DO NÚCLEO DA MÍDIA:** 203 mm (8")
 - ▶ **LARGURA DA MÍDIA:** 20 - 120 mm (0,78" ~ 4,7")
 - ▶ **TIPO DE MÍDIA:** Contínuo, lacuna, marca preta, sanfonado e perfurado
 - ▶ **EMULAÇÃO:** TSPL, EPL, ZPL, DPL
 - ▶ **AMBIENTE DE OPERAÇÃO:** 5 ~ 40° C (41 ~ 104 ° F), Umidade: 25 ~ 85% sem condensação
 - ▶ **AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO:** -40 ~ 60° C (-40 ~ 140 ° F), Umidade: 10 ~ 90% sem condensação
 - ▶ **OPÇÕES DE FÁBRICA:** Interface de comunicação RS-232C (2400-115200 bps); Módulo WIFI, Servidor Éthernet (10/100Mbps), Bluetooth, Paralelo, Peel, Cortadora
- ENTRADA:** AC 100-240V, 50-60 Hz

- Especificações poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
- Especificações complementares poderão ser adquiridas através do manual do produto ou junto ao fabricante.



(41) 3283-1755 | (41) 9143-6397

contato@isdtech.com.br

isdtech.com.br