

# TELA INTERATIVA

# ISD 10S



## PRINCIPAIS DIFERENCIAIS



CPU Amlogic T982 com Quad Core A55 4 cores



Câmera frontal 11MP



Memória RAM 4G / Memória ROM 32GB



Resolução 4K com 1.07B de cores



Android 11



Alto falantes frontais 2x16

## VISÃO GERAL

Equipada com 20 pontos de toque, suporta a escrita de várias pessoas simultaneamente. Possui tecnologia Antirreflexo de vidro temperado, independente da iluminação do ambiente, proporciona imagens nítidas e brilhantes, tela touchscreen com tecnologia reversa, possibilitando ao apresentador controlar os slides e fazer anotações sem precisar da interação com computador ligado a ela. Múltiplas projeções, onde é possível várias pessoas projetarem suas telas ao mesmo tempo, para uma apresentação mais completa e fluida.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ▶ **Display:** 65" 1428.48H x 803.52V | 75" 1649.664H x 927.936V | 86" 1895.04 x 1065.96V
- ▶ **Proporção:** 16:09
- ▶ **Resolução:** 3840 x 2160 pixels
- ▶ **Backlight:** D-LED
- ▶ **Tempo de resposta:** 8ms
- ▶ **Frequência de atualização:** 60Hz
- ▶ **NTSC:** N/A
- ▶ **Cores do display:** 1.07B (10Bit)
- ▶ **Luminosidade:** 65" >350cd/m<sup>2</sup> | 75" >400cd/m<sup>2</sup> | 86" >400cd/m<sup>2</sup>
- ▶ **Taxa de contraste:** 1200:1 (Typ.)
- ▶ **Ângulo de visão:** 178° (H/V)
- ▶ **Tipo de detecção:** reconhecimento infravermelho
- ▶ **Sistema:** Windows 10 / 8 / 7 / XP / Android / Linux / MacOSX / Chrome
- ▶ **Pontos de toque:** 20 pontos de toque
- ▶ **Altura da escrita:** <3mm
- ▶ **Ferramenta touch:** Caneta stylus e dedos
- ▶ **Tempo de resposta:** <10mm
- ▶ **Precisão:** próximo de 1mm (cerca de 90% da área)
- ▶ **Resistência:** vidro temperado com nível 7 da escala Mohs
- ▶ **Coordenadas de saída:** 32767 x 32767
- ▶ **Câmera:** 13MP 1080P HD Camera
- ▶ **Microfone:** 6 microfones em linha
- ▶ **Versão do sistema:** Android 11
- ▶ **Processador:** Amlogic T982
- ▶ **CPU:** Quad core A55 4 cores
- ▶ **GPU:** Mali G52MP2
- ▶ **RAM / ROM:** 4GB / 32GB (opcional 8GB / 128GB)

- ▶ **Frente:** Tipo C 1 entrada (opcional) / HDMI 1 entrada / USB touch 1 entrada / USB 3.0 2 entradas
- ▶ **Traseira:** RS-232 1 entrada / RJ45 in 1 entrada / RJ45 out 1 entrada / USB 3.0 2 entradas / Touch USB 1 entrada / HDMI 2 entradas / USB 2.0 1 entrada / HDMI saída 1 opcional
- ▶ **Fundo (baixo):** SPDIF 1 entrada / áudio out 1 entrada / áudio in 1 entrada / VGA 1 entrada
- ▶ **Fonte de energia:** 65" 100-240V ~50/60Hz 3.5A | 75" 100-240V ~50/60Hz 3.5A | 86" 100-240 ~50/60Hz 5.5A
- ▶ **Energia geral:** 65" 350W | 75" 350W | 86" 500W
- ▶ **Energia em standby:** <0.5W
- ▶ **Tipo de auto falante:** alto falante embutido
- ▶ **Saída de energia:** 2x 16W
- ▶ **Lista de acessórios opcionais:** OPS / transmissor wireless e suporte móvel

• As especificações apresentadas podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.  
• Outras informações técnicas devem ser consultadas através do manual do produto ou junto ao fabricante.



contato@isdtech.com.br  
**isdtech.com.br**

